

Multifunzione intelligenti a colori A3

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax



I multifunzione A3 a colori IM C2000(A)/C2500(A) offrono una tecnologia che si adatta alle esigenze aziendali, aumentando la produttività e l'efficienza.

I principali vantaggi sono:

- Velocità di stampa di 20 o 25 ppm
- Smart Operation Panel 10,1", facile da usare e con icone intuitive
- Opzioni di connettività mobile, tra cui NFC, AirPrint* o Mopria
- Incremento della produttività grazie a RICOH Intelligent Support

I dispositivi Ricoh consentono di accedere a una gamma di aggiornamenti e funzioni, come la scansione direttamente nella propria posta elettronica o nelle cartelle di rete per garantire la massima efficienza. Per disporre di miglioramenti costanti nell'ambito della sicurezza e della connettività ai dispositivi mobili, i multifunzione intelligenti Ricoh sono progettati per adattarsi alle esigenze delle aziende, grazie ad una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

Otteni il massimo dal tuo dispositivo intelligente:

- Personalizza le impostazioni per singolo utente, per un rapido accesso alle app più utilizzate
- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Lavora in modo più efficiente aggiungendo opzioni per la gestione carta
- Mantieni aggiornato il firmware in modo automatico per la massima sicurezza


I dispositivi intelligenti di Ricoh rimangono aggiornati indipendentemente dalle esigenze dell'ambiente di lavoro perchè è possibile accedere in modo rapido e facile a nuove funzionalità, quando necessario. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support, come la manutenzione predittiva, monitorano le prestazioni del multifunzione e consentono di risolvere eventuali problemi rapidamente, limitando al minimo l'impatto sulla produttività.

Pronto a lavorare molto più velocemente? La nostra gamma di multifunzione intelligenti è dotata di uno Smart Operation Panel da 10,1" progettato per migliorare la produttività, la mobilità e la sostenibilità. L'interfaccia utente offre una navigazione rapida e semplice con la possibilità di personalizzare il layout del pannello per soddisfare al meglio ogni esigenza, anche aggiungendo il proprio logo aziendale. Accedere alle funzionalità del dispositivo e impostare le attività per lavorare in modo più intelligente oggi è possibile.

Tutti i dispositivi intelligenti Ricoh forniscono:

- Accesso rapido agli strumenti di guida Web tramite RICOH Intelligent Support
- Un'interfaccia utente semplicissima da usare
- Facile integrazione con soluzioni di terze parti
- Aggiornamenti costanti per fare di più, in modo più intelligente e veloce

Configurazione hardware IM C2000(A) / IM C2500(A)



Nota: In questo schema sono elencate solo gli accessori opzionali principali. Contattare il funzionario commerciale per ulteriori informazioni.

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
GENERALI				
Preriscaldamento		21 secondi		
Prima copia: B/N		5,1 secondi		
Prima copia: a colori		7,4 secondi		
Velocità di stampa continua	20 ppm	20 ppm	25 ppm	25 ppm
Memoria: di serie		2 GB		
Memoria: massimo		4 GB		
Disco fisso: standard		320 GB		
Disco fisso: massimo		320 GB		
Capacità ARDF		100 fogli		
Capacità SPDF		220 fogli		
Peso	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Dimensioni (L x P x A)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Alimentazione		220 - 240 V, 50 - 60 Hz		
COPIATRICE				
Copie multiple		Fino a 999 copie		
Risoluzione		600 dpi		
Zoom		Da 25% a 400% con incrementi dell'1%		
STAMPANTE				
Processore		ApolloLake E3930 1,3 GHz		
Linguaggio di stampa: standard		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)		
Linguaggio di stampa: opzionale		Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, Adobe® PDF Direct		
Risoluzione di stampa: massimo		1.200 x 1.200 dpi		
Interfaccia: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B		
Interfacce: opzionali		IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)		
Ambienti di stampa mobile		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector		
Ambienti Windows®		Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019		
Ambienti Mac		Macintosh OS X Native v10.11 o successivo		
Ambienti UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX		
Ambienti SAP®		SAP® S/4®		
Altri ambienti supportati		IBM iSeries		
SCANNER				
Velocità di scansione: ARDF		80 ipm		
Velocità di scansione: SPDF		120 ipm (solo fronte)/240 ipm (fronte-retro)		
Risoluzione: massimo		1.200 dpi		
Formati file		TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF/A multipagina		
Modalità di scansione		E-mail, Cartella, USB, Scheda SD		
FAX				
Linee		PSTN, PBX		
Velocità di trasmissione		2 secondi		
Velocità modem: massimo		33,6 Kbps		
Risoluzione: standard		8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi		
Risoluzione: opzionale		16x15,4 linee/mm, 400x400 dpi		
Metodo di compressione dati		MH, MR, MMR, JBIG		
Velocità di scansione	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: di serie		4 MB (320 pagine)		
Memoria: massimo		60 MB (4.800 pagine)		
GESTIONE CARTA				
Formato carta		Cassetti carta di serie: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Cassetti carta opzionali: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste Vassoio bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati		
Alimentazione carta: di serie		1.200 fogli		
Alimentazione carta: massimo		2.300 fogli		
Uscita carta: di serie		500 fogli		
Uscita carta: massimo		1.625 fogli		
Grammatura carta		Cassetti: (60 - 300 g/m ²), Bypass: (52 - 300 g/m ²), Fronte-retro: (52 - 169 g/m ²)		
Tipi di carta		Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichetta, Lucidi		

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
AMBIENTE				
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.700 W			
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto	Inferiore a 46,2 W			
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	Inferiore a 0,55 W			
TEC*	0,24 kWh/settimana	0,24 kWh/settimana	0,28 kWh/settimana	0,28 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.				
OPZIONI CARTA				
Cassetto carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)			
2 cassette carta da 550 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (60-300 g/m ²)			
Finisher per libretti da 1.000 fogli	Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (1.000 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto)			
Finisher interno da 250 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità d'impilamento: (250 fogli), Capacità di pinzatura: (5 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (64-80 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto)			
Finisher interno da 500 fogli	Formato carta: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²), Capacità di impilamento: (500 fogli), Capacità di pinzatura: (50 fogli), Formato carta per pinzatura: (A3, A4, B4, B5), Grammatatura carta per pinzatura: (52-105 g/m ²), Posizioni di pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici)			
Vassoio basculante interno	Capacità vassoio: (250 fogli), Formato carta: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²)			
Cassetto monocomparto	Capacità vassoio: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatatura carta: (52-300 g/m ²)			

ALTRE OPZIONI

Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, unità di collegamento Fax, memoria Fax, Mobiletto, Supporto con rotelle, Scheda VM, Espansione di memoria, Vassoio laterale, Unità di perforazione, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, Seconda interfaccia di rete, convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta di piccolo formato, Unità di rilevazione doppio caricamento, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore, Staffa per contatore a chiave, lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card

MATERIALI DI CONSUMO

Toner nero	16.500 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo	10.500 stampe

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine con copertura del 5% A4.

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.



RICOH @Remote

